

サブマリンヒーター／サブマリンヒータースリム

完全防水構造で、水中に沈めて使用できます。

サブマリンヒーター

三相 200V (2kW / 3kW / 5kW / 10kW)



ステンレスス

特 長

- 水中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。
- 完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を水中に入れて使用できます。
- 水に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。高温（沸騰状態）でも使用できます。
- 金属シース、フレキシブルチューブには SUS316L（ステンレス）を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。
- 深いタンクなどでのご使用に最適です。

特注品も製作可能です

サブマリンヒーター・スリムタイプ

100V (500W / 1kW) 単相 200V (1kW / 2kW / 3kW)




ステンレスス


アプリケーション

（海水には使用できません）

○ 三相 200V 用




縦置き




横置き

○ スリムタイプ



縦置き



横置き

使用上のご注意

- 必ずアース端子より、アースをとってください。
- 最低水位を正しく守ってご使用ください。ただし、縦に設置した場合と横に設置した場合とで、最低水位が大きく変わります。詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
- 本製品は水用ですので、水以外の液体には使用しないでください。
- 電線接続部およびキャブタイヤケーブルは、絶対に水に入れないでください。

フレキシブルチューブの最小曲げ半径：35 mm